



## KIT GRAISSAGE MOBILE 180/220KG

FLEXIBLE HP  
15M+ENROULEUR

### CODE 970242



+ Pompe pneumatique (référence 970233)

+ Régulateur de pression et filtre à air contre l'humidité

+ Enrouleur



### TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	90 Kg	Canne :	450 mm - Ø28 mm
Pression de service :	2 bar	Pression max :	400 bar
Raccord d'entrée :	Air : F1/4"	Débit :	2400 g/min

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

- Pompe pneumatique (référence 970233)
- Régulateur de pression et filtre à air contre l'humidité
- Enrouleur
- Flexible haute pression de 15m (SAE 100 R2 AT) – raccord 1/4"
- Flexible de jonction HP de 2m (SAE 100 R2 AT) – raccord 1/4"
- Poignée de graissage HP équipée d'un rigide de 300mm (Øext. 10mm) et d'une agrafe hydraulique 4 mors
- Raccord pivotant Z entre le flexible et la poignée afin d'assurer des mouvements dans toutes les directions
- Plateau suiveur Ø 590 – 540 mm
- Couvercle métallique Ø 600 – 560 mm
- Equipé d'un chariot à quatre roues et d'un bac de rétention"