



## POMPE À HUILE 3:1 200 L

### CODE 970323

**+** Pompe pneumatique 3:1 : Pompes conçues pour la distribution d'huiles de faible à moyenne viscosité (SAE15/80 à SAE 15/130) sur des petites installations sans distribution simultanée.

UTILISATION: ateliers mécaniques et de maintenance, garages, industries, ...

- Facilité d'entretien : entretien simple assuré par l'opérateur en raison de la conception avancée et du petit nombre de composants.
- Temps d'entretien réduits. Aucun outil spécial nécessaire pour assurer l'entretien de la pompe en ligne

...

### TABLEAU TECHNIQUE

Rapport de compression :	3:1	Poids :	9 Kg
Debit max :	17 l/min	Raccord d'entré air :	1/4"
Canne :	950 mm	Pression de service :	2 - 6 bar
Débit :	13 L/min	Raccord de sortie fluide :	M 1/2"
Consommation d'air :	210 L/min	Liquide :	Huiles
Diametre canne :	40 mm	Pression max :	8 bar
Utilisation :	Fut 180/200 L	:	:

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

Pompe pneumatique 3:1 : Pompes conçues pour la distribution d'huiles de faible à moyenne viscosité (SAE15/80 à SAE 15/130) sur des petites installations sans distribution simultanée.

UTILISATION: ateliers mécaniques et de maintenance, garages, industries, ...

- Facilité d'entretien : entretien simple assuré par l'opérateur en raison de la conception avancée et du petit nombre de composants.
- Temps d'entretien réduits. Aucun outil spécial nécessaire pour assurer l'entretien de la pompe en ligne

#### CONSEILS D'UTILISATION

L'utilisation d'une pompe à huile pneumatique nécessite certaines précautions qui assureront le bon fonctionnement du matériel et sa fiabilité dans le temps :

- Débrancher le raccord rapide d'alimentation d'air après utilisation.
- Installer un filtre à air pour protéger le moteur pneumatique contre la condensation.
- Installer un régulateur d'air pour ne pas dépasser les pressions d'alimentation d'air prescrites (5 à 8 bars).
- Vérifier régulièrement l'état du flexible de sortie de d'huile.

**Informations complémentaires :**

Nos pompes à huile pneumatiques RENSON sont destinées à un usage professionnel pour les ateliers mécaniques (agricoles, garages, automobiles, poids lourds, industries)

---

**ACCESSOIRES CONSEILLES**

---

CODE **135826**



**ENSEMBLE DETENDEUR,  
EPURATEUR**

LUBRIFICATEUR FF1/4"

CODE **970345**



**RALLONGE 750MM Ø 40MM**

POUR POMPE HUILE 3:1 OU 5:1