

FLEXIBLE REFOULEMENT Ø 20MM

6 MÈTRES M/M 1"

CODE 971520

+Ce flexible de refoulement d'hydrocarbures présente les caractéristiques suivantes :

+Equipé de 2 raccords en laiton sertis

+Structure & revêtement en élastomère noir résistant à l'abrasion

+Armature composée de tresses haute ténacité & d'une spirale antistatique

La composition du produit allie une grande souplesse du flexible pour faciliter sa manipulation & une résistance aux frottements du sol.

TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	60 L/min	Flexible :	6 m
Longueur :	6	Diamètre :	20 mm
Diamètre :	20 mm	Débit :	60 L/min
Flexible :	6 m	Longueur :	6
Poids :	2,70 kg	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

Ce flexible de refoulement d'hydrocarbures présente les caractéristiques suivantes :
- Equipé de 2 raccords en laiton sertis
- Structure & revêtement en élastomère noir résistant à l'abrasion
- Armature composée de tresses haute ténacité & d'une spirale antistatique

La composition du produit allie une grande souplesse du flexible pour faciliter sa manipulation & une résistance aux frottements du sol.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **700063**



PISTOLET AUTOMATIQUE 60L/MIN

GASOIL AVEC RACCORD TOURNANT

CODE **156513**



ENROULEUR ABS POUR GASOIL

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4"

CODE **104930**



ENROULEUR ACIER POUR GASOIL

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4"

CODE **975122**



ENROULEUR INOX POUR GASOIL

EQUIPE FLEXIBLE 10M