

ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX NU

CAPACITE MAX 20M EN 3/8''

CODE 975108

- Acier inoxydable résistant à la corrosion
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort à force constante complétement protégé

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau haute pression	Type :	Automatique
Matière :	Acier inoxydable	Support :	Orientable
Pression max :	200 bar	Température de travail :	- 40°C à + 150°C
Capacité :	20m max en flexible 3/8''	Raccord d'entrée :	1/2'' M
Raccord de sortie :	1/2'' F	Poids :	12 Kg
Dimension A :	120 mm	Dimension B :	560 mm
Dimension C :	450 mm	Dimension D :	180 mm
Dimension E :	140 mm	Dimension F :	204 mm
Dimension G :	232 mm	:	


EN SAVOIR DAVANTAGE


Avantages produit :

- Acier inoxydable résistant à la corrosion
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort à force constante complétement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Livré avec son support mural pivotant

Description technique :

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les aires de lavage haute pression exigeants un respect des normes sanitaires strictes.
Structure et tambour en acier inoxydable.





ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **519164**



FLEXIBLE HP 3M Ø3/8''

F1/2'' - F3/8''