



ENROULEUR INOX POUR EAU

EQUIPE FLEXIBLE 25M EN 3/4"

CODE 975136

- + Manivelle en acier inoxydable
- + Tampon bloque flexible réglable
- + Flexible de distribution d'eau PVC renforcé 1 tresse textile



TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau basse pression	Type :	Manuel
Matière :	Inox AISI 304	Pression max :	10 bar
Flexible :	PVC renforcé 1 tresse	Flexible :	25 m
Diamètre du flexible :	3/4"	Raccord entrée :	M1"
Raccord sortie :	-	Dimension A :	244 mm
Dimension B :	460 mm	Dimension C :	460 mm
Dimension D :	265 mm	Dimension G :	150 mm
Poids :	25 kg	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Manivelle en acier inoxydable
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible de distribution d'eau PVC renforcé 1 tresse textile

Informations complémentaires :

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les aires de lavage ou rinçage : industries agro-alimentaires, salles de traite, bâtiments d'élevage, ateliers de maintenance...

Structure et tambour en acier inoxydable AISI 304 permettant de travailler dans les environnements nécessitant une forte résistance à la corrosion.

ACCESOIRES CONSEILLES

CODE 100898



CODE 386060



CODE 140907



COURRONNE 25M TUYAU SOUPLE PVC
20 BARS DIAMETRE 20

**COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET
VIS EN INOX DIAMETRE 20-32**

**RACCORD CANNELE LAITON
MALE 1" x 20**

CODE 369325



CODE 110248



CODE 110707



**MANCHETTE CANNELEE LAITON
ECROU TOURNANT F3/4" x 20**

**MANCHETTE CANNELEE LAITON
ECROU TOURNANT F1" x 20**

**MANCHETTE CANNELEE PP
FEMELLE 3/4" x 20**

CODE 110708



**MANCHETTE CANNELEE PP
FEMELLE 1" x 20**