



ENROULEUR INOX POUR EAU

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1"

CODE 975146



TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Liquide : | Eau basse pression | Type : | Automatique |
| Matière : | Inox AISI 304 | Support : | Fixe |
| Pression max : | 20 bar | Flexible : | PVC renforcé une tresse |
| Flexible : | 15 m | Diamètre du flexible : | 1" |
| Raccord entrée : | M1" | Raccord sortie : | - |
| Dimension A : | 150 mm | Dimension B : | 600 mm |
| Dimension C : | 590 mm | Dimension D : | 150 mm |
| Dimension E : | 150 mm | Dimension F : | 150 mm |
| Dimension G : | 196 mm | Poids : | 35 kg |

EN SAVOIR DAVANTAGE

Informations complémentaires :

Solution idéale pour les travaux d'arrosage, de nettoyage et de rinçage basse pression : industries agro-alimentaires, collectivités, bâtiments d'élevage, abattoirs, piscines, environnements ATEX, laboratoires ...
Structure et tambour en acier inoxydable AISI 304 permettant de travailler dans les environnements nécessitant une forte résistance à la corrosion ou dans les environnements ATEX.

ACCESOIRES CONSEILLES

CODE 975111



CODE 100901



CODE 386062



SUPPORT MURAL PIVOTANT
POUR ENROULEUR INOX

COURONNE 25M TUYAU SOUPLE PVC COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR
20 BARS DIAMETRE 25

ET VIS EN INOX DIAMETRE 25-40

CODE 369356



CODE 110160



CODE 110709



MANCHETTE CANNELEE LAITON
ECROU TOURNANT F1" x 25

MANCHETTE CANNELEE PP NOIR
MALE 1" x 25

MANCHETTE CANNELEE PP
FEMELLE 1" x 25