



ENROULEUR INOX POUR EAU

EQUIPE FLEXIBLE 30M EN 3/4"

CODE 975147



TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau basse pression	Type :	Automatique
Matière :	Inox AISI 304	Support :	Fixe
Pression max :	20 bar	Flexible :	PVC renforcé une tresse
Flexible :	30 m	Diamètre du flexible :	3/4"
Raccord entrée :	M1"	Raccord sortie :	-
Dimension A :	300 mm	Dimension B :	540 mm
Dimension C :	600 mm	Dimension D :	235 mm
Dimension E :	205 mm	Dimension F :	175 mm
Dimension G :	200 mm	Poids :	50 kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Informations complémentaires :

Solution idéale pour les travaux d'arrosage, de nettoyage et de rinçage basse pression : industries agro-alimentaires, collectivités, bâtiments d'élevage, abattoirs, piscines, laboratoires ...
Structure et tambour en acier inoxydable AISI 304 permettant de travailler dans les environnements nécessitant une forte résistance à la corrosion.

ACCESOIRES CONSEILLES

CODE 975124



**SUPPORT MURAL PIVOTANT
POUR ENROULEUR INOX**

CODE 100898



COURRONNE 25M TUYAU SOUPLE PVC COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET
20 BARS DIAMETRE 20

CODE 386060



CODE 140907



**RACCORD CANNELE LAITON
MALE 1" x 20**

CODE 369325



**MANCHETTE CANNELEE LAITON
ECROU TOURNANT F3/4" x 20**

CODE 110248



**MANCHETTE CANNELEE LAITON
ECROU TOURNANT F1" x 20**

CODE 110707



**MANCHETTE CANNELEE PP
FEMELLE 3/4" x 20**

CODE 110708



**MANCHETTE CANNELEE PP
FEMELLE 1" x 20**