

ENROULEUR ACIER EAU CHAUDE HP

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8''

CODE 975152

+Système d’arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

+Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé

+Bras réglable afn de favoriser la sortie du flexible en fonction de l’installation de l’enrouleur

TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau chaude haute pression	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Support :	Orientable
Pression max :	330 bar	Température de travail :	- 10°C à + 135°C
Renforcement :	2 tresses métalliques	Longueur du flexible :	20 m
Diametre du flexible :	3/8''	Raccord d'entrée :	1/2'' M
Raccord de sortie :	3/8'' M	Poids :	26,50 Kg
Dimension A :	120 mm	Dimension B :	560 mm
Dimension C :	450 mm	Dimension D :	180 mm
Dimension E :	140 mm	Dimension F :	204 mm
Dimension G :	232 mm	:	


EN SAVOIR DAVANTAGE


Avantages produit :

- Système d’arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afn de favoriser la sortie du flexible en fonction de l’installation de l’enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifants
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible semi rigide alimentaire renforcé 2 tresses métalliques
- Livré avec son support mural pivotant

Description technique :

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les aires de lavage haute pression : poids lourds, agricoles, industries...
Structure et tambour en acier peint. L’acier peint résistant à la corrosion permet une utilisation professionnelle sous abri ou en extérieur.





ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **519164**



FLEXIBLE HP 3M Ø3/8''

F1/2" - F3/8"