



ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER NU

CAPACITE MAX 25M EN 1/2"

CODE 975250

- +** Adapté pour le transfert d'huile, de graisse, d'air comprimé & d'eau
- Structure en acier peint
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Bras multipositionnables afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Résistant à une pression max de 600 bar

...

TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Graisse / Huile	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Support :	Fixe
Pression max :	600 bar	Capacité :	25M en 1/2" max
Raccord entrée :	M1/2"	Raccord sortie :	F1/2"
Poids :	19 Kg	Dimension A :	200 mm
Dimension B :	560 mm	Dimension C :	450 mm
Dimension D :	245 mm	Dimension E :	185 mm
Dimension F :	204 mm	Dimension G :	232 mm

EN SAVOIR DAVANTAGE

Informations complémentaires :

- Cet enrouleur nu présente les caractéristiques suivantes :
- Adapté pour le transfert d'huile, de graisse, d'air comprimé & d'eau
 - Structure en acier peint
 - Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
 - Bras multipositionnables afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
 - Résistant à une pression max de 600 bar
 - Raccord d'entrée tournant M 1/2"
 - Raccord de sortie F 1/2"
 - Capacité max de 25m en 1/2"

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 518993



SUPPORT MURAL PIVOTANT
POUR ENROULEUR ACIER

CODE 139877



FLEXIBLE HUILE
LONGUEUR 1,5M