



ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER NU

CAPACITE MAX 25M EN 1/2"

CODE 975250

+

- Adapté pour le transfert d'huile, de graisse, d'air comprimé & d'eau
- Structure en acier peint
- Système d&

+

- arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Bras multipositionnables afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l&

+

- installation de l&

+

- enrouleur
- Résistant à une pression max de 600 bar
- Raccord d'entrée tournant M 1/2"
- Raccord de sortie F 1/2"
- Capacité max de 25m en 1/2"



TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Graisse / Huile	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Support :	Fixe
Pression max :	600 bar	Capacité :	25M en 1/2" max
Raccord entrée :	M1/2"	Raccord sortie :	F1/2"
Poids :	19 Kg	Dimension A :	200 mm
Dimension B :	560 mm	Dimension C :	450 mm
Dimension D :	245 mm	Dimension E :	185 mm
Dimension F :	204 mm	Dimension G :	232 mm

EN SAVOIR DAVANTAGE

Informations complémentaires :

Cet enrouleur nu présente les caractéristiques suivantes :

- Adapté pour le transfert d'huile, de graisse, d'air comprimé & d'eau
- Structure en acier peint
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Bras multipositionnables afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Résistant à une pression max de 600 bar
- Raccord d'entrée tournant M 1/2"
- Raccord de sortie F 1/2"
- Capacité max de 25m en 1/2"

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 518993



CODE 139877



SUPPORT MURAL PIVOTANT
POUR ENROULEUR ACIER

FLEXIBLE HUILE 1SN Ø13 - 1,5M
MF 1/2"