



## KIT MOBILE GRAISSE 50:1

POUR TONNELET 60KG

### CODE 975811

- + Pompe pneumatique 50:1
- + Pour graisse grade NLGI 0 à NLGI 2
- + Filtre régulateur
- + Bras de fixation pour alignement de la pompe dans le fût

## TABLEAU TECHNIQUE

Debit Max g/min :	800 g/min	Raccord d'entré air :	1/4"
Rapport de compression :	50:1	Poids :	24 Kg
Canne :	730	Diamètre plateau suiveur :	370 mm
Flexible :	4 m	Diametre canne :	30 mm
Consommation d'air :	80 L/min	Pression de service :	2 - 6 bar
Pression max :	8 bar	Type de flexible :	HP 2SN
Raccord de sortie fluide :	F 1/4"	Diamètre du couvercle :	385 mm
Pompe :	975800	Liquide :	Huiles
Utilisation :	Fut 50/60 L	:	:

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Description technique :

Pompe pneumatique conçue pour la distribution de graisse de grade NLGI 0 à NLGI 2.  
Utilisation : ateliers mécaniques et de maintenance, garages, industries, ...

- Pompe à graisse pneumatique 50:1
- Filtre régulateur
- Bras de fixation conçu pour un bon alignement de la pompe dans le fût
- Couvercle et plateau suiveur renforcés
- Flexible de 4 m HP 2SN avec un raccord 1/4" tournant Z pour une grande aisance
- Poignée de graissage avec bec rigide, flexible et agrafe 4 mors
- Chariot robuste avec 2 grandes roues et 2 roues pivotantes pour une grande maniabilité

### Informations complémentaires :

Livrées avec ou sans chariot, les pompes à graisses RENSON sont équipées d'accessoires de lubrification haute pression et garantissent un résultat optimal dans le cadre d'une utilisation intensive.