



## POMPE 5:1 HUILE TONNELET 60L

**CODE 975850**

- + Pompe pneumatique 5:1
- + Pour huiles à forte viscosité (SAE15/240)
- + Filtre régulateur

### TABLEAU TECHNIQUE

Raccord d'entrée air :	1/4"	Rapport de compression :	5:1
Poids :	6 Kg	Debit max :	20 l/min
Canne :	730	Raccord de sortie fluide :	M 1/2"
Pression max :	8 bar	Pression de service :	2 - 6 bar
Liquide :	Huiles	Débit :	15 L/min
Type de flexible :	HP 1SN	Consommation d'air :	580 L/min
Diametre canne :	42 mm	Utilisation :	Fut 50/60 L

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

Pompe pneumatique 5:1 conçue pour la distribution d'huiles à forte viscosité (SAE15/240) sur des installations longues et avec distributions simultanée, livrée avec un filtre régulateur.

- Utilisation : ateliers mécaniques et de maintenance, garages, industries, ...
- Facilité d'entretien : entretien simple assuré par l'opérateur en raison de la conception avancée et du petit nombre de composants.
- Temps d'entretien réduits. Aucun outil spécial nécessaire pour assurer l'entretien de la pompe en ligne.

Nos pompes à huile pneumatiques RENSON sont destinées à un usage professionnel pour les ateliers mécaniques (agricoles, garages, automobiles, poids lourds, industries).

#### Informations complémentaires :

L'utilisation d'une pompe à huile pneumatique nécessite certaines précautions qui assureront le bon fonctionnement du matériel et sa fiabilité dans le temps :

- Débrancher le raccord rapide d'alimentation d'air après utilisation.
  - Installer un filtre à air pour protéger le moteur pneumatique contre la condensation.
  - Installer un régulateur d'air pour ne pas dépasser les pressions d'alimentation d'air prescrites (5 à 8 bars).
  - Vérifier régulièrement l'état du flexible de sortie d'huile.
- Diamètre de la canne 42mm