

POMPE TRI VERTICALE 4KW

MULTICELLULAIRE - TOUT INOX

CODE 980183

+Corps de pompe et turbine en acier inoxydable.

+Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Inox	Orientation de la pompe :	Verticale
Débit max :	220 L/min	HMT max :	117,60 mètres
Pression max :	11,76 bar	Modèle :	U SLX
DNA :	1"1/2	DNR :	1"1/2
Tension :	400 V	Puissance :	4,40 kW
Ampérage :	8,20 A	Poids :	49 kg
Puissance nominale :	4 kW	Température max :	110°C
Puissance nominale :	5,50 HP	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe et turbine en acier inoxydable.
- Pour usage intensif.

Description technique :


Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical en acier inox AISI 304. Idéales pour le pompage de fluides non chargés, les systèmes de pressurisation, l'irrigation, l'eau potable et glycolée, le traitement de l'eau, l'industrie agroalimentaire, le chauffage et la climatisation, les systèmes de lavage. Ces pompes sont disponibles avec des débits superposés ou en ligne et en versions filetées ou à bride.

Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Acier AISI 304
Turbine : Acier AISI 304
Température : -15 ÷ + 110°C
Degré de protection : IPX5
Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : céramique-graphite-EPDM
Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif

DIMENSIONS (mm)	
A	118
C	748
D1	260
D2	180
E1	215
E2	130
G	271
H	80
DNA	1"1/2G
DNM	1"1/2G
Poids (kg)	45,5



Puissance nom.	Puissance abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"	0	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
kW	HP	kW			m³/h	0	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	11	12	13.2	14.4	15.6
4.58	5.5	4.0	380	8.3	HMT	122	112.8	110.5	106.5	102.2	97.3	91.6	82.8	70.7	57.1	42.3	26.5

