

MOTOPOMPE EAUX CLAIRES

12M3/H MAXI

CODE 980500

- Format compact et transportable
- Débit maximal de 200 L/min
- Sécurité manque d'huile

Eaux Claires

MOTEUR LONCIN

TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	13,50 kg	Type d'eau :	Eaux claires
Hmt max :	36 m	Aspiration max :	6 m
Niveau sonore :	98 dBA	Longueur :	425 mm
Débit :	200 L / min	Hauteur :	365 mm
Largeur :	332 mm	Cylindrée :	80 cm³
Puissance :	2,31 CV	Réservoir Carburant :	1,60 L
Reservoir huile :	0,35 L	DNA :	25
DNR :	25	Moteur :	Essence
DN :	1"	Débit :	12m³/h

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Transférez de l'eau, remplissez vos réserves et arrosez vos plantations sans dépendre d'une alimentation électrique.
- Déplacez facilement la motopompe entre vos points d'eau grâce à sa poignée de transport, son format compact et son poids de 13,5 kg.
- Bénéficiez d'un débit maximal de 200 L/min pour vos opérations de transfert et de remplissage.
- Réalisez vos transferts avec dénivelé grâce à une hauteur manométrique maximale de 36 m, avec un débit dépendant de votre installation.
- Protégez le moteur grâce à la sécurité manque d'huile, qui provoque son arrêt lorsque le niveau devient insuffisant.

Description technique :

Cette motopompe thermique RENSON est destinée au transfert des eaux claires, au remplissage de réserves et à l'arrosage sur les exploitations agricoles, les terrains et les jardins. Son moteur essence 4 temps permet de travailler sur les zones dépourvues d'alimentation électrique.

Son support inférieur compact et sa poignée supérieure facilitent les déplacements et l'installation à proximité du point d'eau. Les raccordements d'aspiration et de refoulement de 25 mm permettent de réaliser une installation avec des tuyaux adaptés à ce diamètre.

Caractéristiques techniques :

- Débit maximal : 12 m³/h, soit 200 L/min.
- Hauteur manométrique maximale : 36 m.
- Hauteur d’aspiration maximale : 6 m.
- Diamètre d’aspiration et de refoulement : 25 mm (1").
- Moteur essence monocylindre 4 temps, à soupapes en tête et refroidissement par air.
- Cylindrée : 80 cm³.
- Puissance moteur : 1,7 kW.
- Démarrage manuel par lanceur.
- Commande d’accélérateur pour ajuster le régime moteur.
- Sécurité manque d’huile avec arrêt automatique du moteur.
- Support inférieur et poignée supérieure de transport.
- Capacité du réservoir d’essence : 1,6 L.
- Capacité d’huile moteur : 0,35 L.
- Dimensions (L × l × H) : 425 × 332 × 365 mm.
- Poids net : 13,5 kg.
- Température maximale de l’eau : 40 °C.
- Niveau de puissance acoustique garanti : 98 dB(A).

Livré avec :
- Crépine d’aspiration.
- Colliers de serrage pour le raccordement des tuyaux.

Conditions d’utilisation importantes :
- Pompage d’eaux claires non destinées à la consommation humaine. Ne pas utiliser pour l’eau de mer, les carburants ou les produits chimiques.
- Remplir complètement le corps de pompe d’eau avant le démarrage. Ne jamais faire fonctionner la pompe à sec.
- Utiliser un tuyau d’aspiration renforcé, une crépine immergée et des raccordements étanches.
- Faire fonctionner le moteur uniquement à l’extérieur, à l’écart des ouvertures.
- Le débit disponible dépend du dénivelé et des pertes de charge de l’installation. Le débit maximal et la hauteur manométrique maximale ne sont pas obtenus simultanément.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **817102**



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M

DIAMETRE INTERIEUR - 25 MM

CODE **817385**



TUYAU PLAT - COUPE DE 10M

DIAMETRE INTERIEUR - 25 MM

CODE **101782**



TUYAU PLAT - COURONNE 50M

DIAMETRE INTERIEUR - 25 MM

CODE **103332**



KIT BYPASS POUR MOTOPOMPE

1"