

POMPE A MEMBRANE HUILE

55 L/MIN

CODE 985800

+Pompe pneumatique à double membrane 1:1, spécialement conçue pour le transfert, la vidange et la récupération des huiles usagées.

+Fonctionnement à l'air comprimé de 2 à 6 bar, particulièrement adapté aux huiles visqueuses et chargées.

+Système auto-amorçant et capacité à fonctionner à sec, pour une utilisation simple et polyvalente dans les garages, centres auto, ateliers poids lourds et applications industrielles.

TABLEAU TECHNIQUE

Debit de services :	13,75 - 41,25 l/min	Largeur :	156 mm
Raccord de sortie fluide :	F 1/2"	Longueur :	234 mm
Hauteur :	245 mm	Poids :	5 kg
Liquide :	Huiles	Pression de service :	2 à 8 bar
Raccord d'entrée fluide :	F 1/2"	Débit max :	55 L/min

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe pneumatique à double membrane 1:1, spécialement conçue pour le transfert, la vidange et la récupération des huiles usagées.
- Fonctionnement à l'air comprimé de 2 à 6 bar, particulièrement adapté aux huiles visqueuses et chargées.
- Système auto-amorçant et capacité à fonctionner à sec, pour une utilisation simple et polyvalente dans les garages, centres auto, ateliers poids lourds et applications industrielles.
- Conception compacte et légère, permettant une installation sur un mur, une cuve ou un fût.
- Construction en aluminium, avec membranes Hytrel/PTFE, billes en PTFE et joints Viton, adaptée aux contraintes des applications professionnelles.
- Conformité CE et ATEX, pour répondre aux exigences des environnements professionnels concernés.
- Garantie 2 ans, pour une solution pratique et robuste dédiée à la gestion des huiles usagées.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **970317**



FLEXIBLE HUILE 1/2''

60 BARS 4M

CODE **970318**



FLEXIBLE HUILE 1/2''

60 BARS 8M