



FLEXIBLE AIR MM3/8 - 15M

20BAR MAX

CODE C-12840

+ Matière polymère haute résistance anti torsion offrant légèreté et flexibilité

+ Durée de vie rallongée grâce à sa composition

+ Enroulement facile

TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| Liquide : | Air comprimé / Eau | Type : | Tuyau |
| Pression max : | 20 bar | Plage de température : | - 40°C à + 80°C |
| Flexible : | 15 m | Diamètre du flexible : | 3/8" - 9,5 mm |
| Raccord entrée : | M3/8" | Raccord sortie : | M3/8" |

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Matière polymère haute résistance anti torsion offrant légèreté et flexibilité
- Durée de vie rallongée grâce à sa composition
- Enroulement facile

Informations complémentaires :

Conçu pour le l'alimentation d'outillages pneumatiques en air comprimé. Les matériaux utilisés lui assurent une durée de vie incomparable.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE C-521304



EMBOUT RAPIDE FEMELLE 3/8"

PROFIL ISO 6150B

CODE C-521004



COUPLEUR RAPIDE FEMELLE 3/8"

TYPE US MIL

CODE C-531004



COUPLEUR RAPIDE FEMELLE 3/8"

TYPE US MIL

CODE C-571004



COUPLEUR RAPIDE FEMELLE 3/8"

TYPE SECURITE PROFIL ISO 6150B

CODE C-520004



COUPLEUR RAPIDE FEMELLE 3/8"

TYPE EURO