

# COFFRET CLE A CHOCS 1/2''

A RENVOI D'ANGLE + 12 DOUILLES

## CODE KITUT8019

+Grâce à son renvoi d'angle, cette clé à chocs est spécialement conçue pour travailler dans des endroits difficiles d'accès où une clé à chocs traditionnelle ne pourrait pas être utilisée.

+Conception à renvoi d'angle : Le design de l'outil est pensé pour réduire la fatigue de l'utilisateur lors de travaux prolongés, notamment dans des positions inconfortables.

+Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, cette clé est conçue pour résister à une utilisation intensive dans des environnements difficiles.

## TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille du carré : | 1/2'' | Couple de décollement : | 510 Nm |
| Couple Maxi : | 340 Nm | Vitesse à vide : | 6000 tr/min |
| Type de broche : | Courte | Niveau sonore dB : | 92 |
| Niveau de vibration : | 12 m/sec² | Consommation : | 110 L/min |
| Raccord : | 1/4'' bspt | Pression de service : | 6,40 bar |
| En coffret : | Oui | Utilisation : | Intensive |
| Hauteur de la tête : | 65 mm | Diamètre de la tête : | 56 mm |
| Longueur : | 322 mm | Poids : | 1,98 Kg |

## EN SAVOIR DAVANTAGE

**Avantages produit :**

- Poignée-carter ergonomique en composite
- Carter avant résistant en acier
- Double points de graissage
- Choix de deux puissances au serrage
- Gâchette progressive
- Echappement directionnel

**Description technique :**

Cette clé permet de travailler efficacement dans les espaces les plus restreints tout en offrant un couple élevé. Très prisée dans les secteurs

de l'agriculture, de la maintenance industrielle, ainsi que dans les garages VL et PL, elle se distingue par sa polyvalence et sa performance.

Conception à renvoi d'angle :
Le principal atout de cette clé à chocs réside dans son renvoi d'angle, qui lui permet d'accéder à des zones inaccessibles pour les clés à chocs classiques. Cet avantage la rend particulièrement utile dans des situations où l'espace est extrêmement limité, sans pour autant compromettre la puissance nécessaire pour le serrage et le desserrage des fixations. En outre, son ergonomie soignée et sa robustesse garantissent un outil fiable et confortable, même pour une utilisation prolongée.

Caractéristiques principales :
Accès aux espaces restreints : Grâce à son renvoi d'angle, cette clé à chocs est spécifiquement conçue pour travailler dans des endroits difficiles d'accès, où les outils traditionnels ne peuvent intervenir.
Puissance optimale : Elle délivre un couple suffisant pour accomplir des tâches exigeantes, tout en assurant un travail précis dans les zones confinées.
Conception ergonomique : Son design est pensé pour minimiser la fatigue de l'utilisateur lors de travaux prolongés, notamment dans des positions inconfortables.
Robustesse : Conçue avec des matériaux de haute qualité, cette clé est faite pour résister à une utilisation intensive dans des environnements difficiles.
Confort et efficacité :
Cette clé à chocs, dotée d'une ergonomie particulièrement étudiée, offre à la fois confort et efficacité. Elle est idéale pour les situations où une clé d'angle conventionnelle ne peut être utilisée.

Recommandations d'utilisation :
Pour des performances optimales, il est fortement recommandé d'utiliser des douilles chocs. De plus, pour garantir une durabilité maximale de l'outil, il est impératif de travailler avec un air purifié, lubrifié, et régulé à 6,4 bar.

Coffret comprenant :
- La clé à chocs d'angle carré 1/2" UT8019
- 12 douilles chocs intensives & ultra courtes de 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 & 24 mm.

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **H0082M**



**COFFRET 11 DOUILLES CHOCS 1/2**

COURTES

CODE **H0082LM**



**COFFRET 11 DOUILLES CHOCS 1/2**

LONGUES

CODE **C-12831**



**ENROULEUR AIR COMPRIME**

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE **1410**



**SPIRALE 5M Ø6x8MM - NYLON**

EMBOUTS MALES TOURNANTS 1/4"

CODE **SAD12**



**ENSEMBLE FILTRE MANO DETENDEUR**

AVEC FILTRE ET REGULATEUR

CODE **H0077**




**BIDON HUILE 946ML**

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE