



CLE A CHOCS REVOLVER 1/2"

COMPOSITE LEGERE TWIN
HAMMER

CODE UT8162

- + Carter bi-matière (acier et composite)
- + Palettes en composite téflonné plus résistantes que des palettes standard
- + Système de frappe puissant et fiable à marteaux jumelés (Twin Hammer)

TABLEAU TECHNIQUE

Taille du carré :	1/2"	Couple de décollement :	678 Nm
Couple Maxi :	452 Nm	Vitesse à vide :	11800 tr/min
Cadence :	1600 coups/min	Type de broche :	Courte
Niveau sonore dB :	89	Niveau de vibration :	6,9 m/sec ²
Consommation :	110 L/min	Raccord :	1/4" bspt
Pression de service :	6,40 bar	En coffret :	Non
Utilisation :	Intensive	Longueur :	155 mm
Hauteur :	173 mm	Poids :	1,38 Kg

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Carter bi-matière (acier et composite)
- Palettes en composite téflonné plus résistantes que des palettes standard
- Système de frappe puissant et fiable à marteaux jumelés (Twin Hammer)
- Echappement dirigé en bas de poignée
- Pare-chocs latéraux gauche et droit
- Régulateur de couple 8 positions (4 en serrage et 4 en desserrage)
- Inversion une main grâce à ses 2 boutons poussoirs
- Carter avant avec point de graissage
- Gâchette sensitive

Description technique :

Un véritable concentré des technologies les plus avancées. Cette clé à chocs est puissante, compacte, légère et particulièrement robuste.

Pour des performances optimales, l'utilisation de douilles chocs est vivement recommandée.

Pour des performances optimales et une durabilité de la machine, il faut impérativement utiliser un air épuré, lubrifié et régulé à 6,4 bar.

CODE **H0082M**



COFFRET 11 DOUILLES CHOCS 1/2
COURTES

CODE **H0082LM**



COFFRET 11 DOUILLES CHOCS 1/2
LONGUES

CODE **C-12831**



ENROULEUR AIR COMPRI ME
EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE **1410**



SPIRALE 5M Ø6x8MM - NYLON
EMBOUTS MALES TOURNANTS 1/4"

CODE **SAD12**



ENSEMBLE FILTRE MANO
DETE NDEUR
AVEC FILTRE ET REGULATEUR

CODE **H0077**



BIDON HUILE 946ML
SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE