

PONCEUSE A BANDE 20MM

INDUSTRIE

CODE UT8765

+Performance optimale : Conçue pour un usage intensif, idéale pour les professionnels exigeants et l'industrie.

+Confort amélioré : Poignée isolée contre le froid, offrant une meilleure ergonomie.

+Réduction des vibrations : Moins de fatigue pour une utilisation prolongée.

TABLEAU TECHNIQUE

Vitesse à vide :	13000 tr/min	Largeur bande :	20 mm
Longueur bande :	520 mm	Aspiration :	Non
Niveau sonore dB :	85	Consommation :	170 L/min
Raccord :	1/4" bspt	Pression de service :	6,40 bar
Utilisation :	Intensive	Type :	A bande
Longueur :	215 mm	Hauteur :	170 mm
Poids :	1,15 Kg	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

Ponceuse à bande 20 mm intensive. Sa fabrication, ses composants et sa finition la destinent aux utilisateurs exigeants et à l'industrie, sa poignée est maintenant équipée d'une gaine isolant l'opérateur contre le froid et réduisant légèrement le niveau de vibration.

Description technique :

Les bandes sont disponibles en grain 40, 60, 80 & 120, par sachet de 10 pièces,

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **C-12831**



ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE **C-12851**



ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE **UT876580**



SACHET DE 10 BANDES 20x520MM

GRAIN 80

CODE **H0077**



BIDON HUILE 946ML

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE