



GRIGNOTEUSE

SUPER PRO

CODE UT8901

+ "Légère et très maniable elle permet une découpe nette et précise dans diverses matières (tôle, alu, zinc, plastique, etc.), de plus sa tête étant orientable les découpes latérales sont grandement facilitées. Carter moteur avec gaine isolant contre le froid, échappement arrière, levier gâchette avec sécurité.

Capacité = acier 1,2 mm

+ alu 1,6 mm"

TABLEAU TECHNIQUE

Cadence :	3500 coups/min	Capacité :	Acier : 1,2 mm - Alu : 1,6 mm
Norme ATEX :	Non	Niveau sonore dB :	87
Niveau de vibration :	5 m/sec ²	Consommation :	110 L/min
Raccord :	1/4" bspt	Pression de service :	6,40 bar
En coffret :	Non	Utilisation :	Régulière
Longueur :	190 mm	Hauteur :	105 mm
Poids :	0,92 Kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

"Légère et très maniable elle permet une découpe nette et précise dans diverses matières (tôle, alu, zinc, plastique, etc.), de plus sa tête étant orientable les découpes latérales sont grandement facilitées. Carter moteur avec gaine isolant contre le froid, échappement arrière, levier gâchette avec sécurité.

Capacité = acier 1,2 mm - alu 1,6 mm"

Informations complémentaires :

"Échappement canalisé avec silencieux en option (UT1033AH

Notre raccord tournant H01414 la rend encore plus maniable"

ACCESSOIRES CONSEILLÉS

CODE C-12831



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE C-12851



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE UT1033HA



GAINE D'ECHAPPEMENT + TUYAU

AVEC SILENCIEUX

CODE H0077



BIDON HUILE 946ML

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE