



VISSEUSE DROITE COMPOSITE

A COUPURE D'AIR 0,05/0,2NM

CODE UT8905

- + Démarrage par pression
- + Réglage du couple externe par bague crantée
- + Arrêt automatique au couple sélectionné par coupure du moteur



TABLEAU TECHNIQUE

Vitesse à vide :	1000 tr/min	Plage de couple :	0,05 à 0,2 Nm
Taille de la broche :	1/4" hexagonal	Niveau sonore dB :	72
Niveau de vibration :	< 2,5 m/sec ²	Consommation :	50 L/min
Raccord :	1/4" bspt	Pression de service :	6,40 bar
Machine Réversible :	Oui	Type :	Droite
Utilisation :	Intensive	Poids :	0,43 Kg

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Démarrage par pression
- Réglage du couple externe par bague crantée
- Arrêt automatique au couple sélectionné par coupure du moteur
- Anneau d'accrochage
- Inverseur droitier/gaucher
- Silencieux
- Gainage confort

Informations complémentaires :

Visseuses de production étudiées pour des tâches répétitives, ces machines de nouvelle génération sont utilisées dans l'aéronautique, l'électronique, l'automobile, le ferroviaire et même maintenant par les artisans exigeants. Elles sont légères, silencieuses, ergonomiques et très précises ($\pm 3\%$). Le réglage du couple est externe par bague crantée et donc facile et rapide.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE C-12831



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE C-12851



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE SAD12



**ENSEMBLE FILTRE MANO
DETENDEUR**

AVEC FILTRE ET REGULATEUR

CODE H0077



BIDON HUILE 946ML

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE