

POMPE DE PUIT WEDEEP 0,8KW

INOX

CODE WEDEEP

+Démarrage et arrêt automatiques par flotteur

+Corps en inox pour une utilisation immergée

+Câble de 10 m pour faciliter le raccordement

TABLEAU TECHNIQUE

Matière de la turbine :	Plastique	Matière du corps de pompe :	Inox
Raccord de refoulement :	G 1"	Longueur câble :	10 m
Température max du liquide :	35 °C	Profondeur maximum d'immersion :	7 m
Type de flotteur :	Flotteur de niveau, démarrage et arrêt automatiques	Débit max :	91 L / min
HMT max :	30 mètres	Type de turbine :	Multicellulaire
Nombre d'étages :	3	Type de moteur :	Monophasé
Tension :	230 V	Puissance :	0,80 kW
Diamètre de la pompe :	164 mm	Poids :	7,90 kg
Utilisation :	Occasionnel	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Permet de récupérer l'eau d'un puits ou d'une réserve pour l'arrosage du jardin et les besoins ponctuels du particulier.
- Démarrage et arrêt automatiques selon le niveau d'eau grâce à l'interrupteur à flotteur.
- Corps en inox adapté à une utilisation immergée.
- Poignée intégrée pour faciliter le transport et la mise en place.
- Câble d'alimentation de 10 m pour faciliter le raccordement électrique.

Description technique :

Cette pompe de puits immergée en inox est destinée au pompage occasionnel d'eau claire pour les particuliers. Elle permet de prélever l'eau d'un puits ou d'une réserve pour arroser le jardin ou effectuer un transfert d'eau. Son interrupteur à flotteur commande automatiquement le démarrage et l'arrêt selon le niveau d'eau, à condition de pouvoir se déplacer librement.

Caractéristiques techniques :
- Puissance : 0,8 kW – 800 W.
- Alimentation : monophasée 230 V / 50 Hz.

- Débit maximal : 91,67 L/min, soit 5 500 L/h.
- Hauteur manométrique totale maximale : 30 m.
- Profondeur maximale d’immersion : 7 m.
- Refoulement : filetage G 1".
- Corps en inox.
- Diamètre de la pompe : 164 mm.
- Indice de protection : IPX8.
- Température maximale de l’eau : 35 °C.
- Passage maximal de particules molles : 0,5 mm, hors sable et matières abrasives.

Livré avec :
- Interrupteur à flotteur.
- Câble d’alimentation de 10 m avec prise.

Conditions d’utilisation importantes :
- Usage domestique occasionnel uniquement, sans fonctionnement continu ni utilisation intensive ou professionnelle.
- Utiliser avec de l’eau claire, sans sable, boue ni matières abrasives. Ne convient pas à la fourniture d’eau potable.
- Prévoir un espace minimal de 50 × 50 cm pour laisser le flotteur se déplacer librement et éviter la marche à sec.
- Descendre et remonter la pompe à l’aide d’une corde fixée à la poignée. Ne jamais tirer sur le câble électrique ou le tuyau de refoulement.
- Protéger la pompe du gel.

