MOTOPOMPE EAUX CLAIRES

DÉBIT MAXIMAL : 60 m³/h - 1 000 L/min

Réf. **980007**

Avantages

- **Réduisez le temps de remplissage** grâce à un débit maximal de 1 000 L/min.
- **Pompez sans alimentation électrique** grâce au moteur essence 4 temps.
- **Adaptez le fonctionnement à votre installation** avec la commande d'accélérateur.
- **Protégez l'ensemble moteur-pompe** pendant les déplacements grâce au châssis tubulaire périphérique.

Cadre d'utilisation

- Transfert d'eaux claires.
- Remplissage de cuves et de réserves.
- Arrosage sur les exploitations et les terrains.
- Utilisation du moteur à l'extérieur uniquement.

Caractéristiques principales

- Débit maximal : **60 m³/h - 1 000 L/min.**
- Hauteur manométrique maximale : **35 m.**
- Hauteur d'aspiration maximale : **6 m.**
- Aspiration et refoulement : **Ø 80 mm - 3".**
- Poids net : **25,5 kg.**



Livré avec

Crépine d'aspiration, raccord de connexion et colliers de serrage.

TABLEAU TECHNIQUE

Dimensions L × l × H :	545 × 425 × 465 mm	**Moteur :**	Essence 4 temps
Cylindrée :	196 cm³	**Régime moteur :**	3 600 tr/min
Réservoir carburant :	3,6 L	**Capacité d'huile :**	0,6 L

Accessoires conseillés - vendus séparément



Tuyau Spiralex DN75
5 m - aspiration
Réf. 817099



Tuyau Heliflat DN75
10 m - refoulement
Réf. 817387



Tuyau Heliflat DN75
50 m - refoulement
Réf. 101793

Le débit disponible dépend du dénivelé et des pertes de charge. Le débit maximal et la HMT maximale ne sont pas obtenus simultanément. Remplir le corps de pompe avant démarrage. Ne jamais fonctionner à sec.

3 660232 982405

88,88€

ZA Actipole 2 - Avenue de la Solette, 59554 RAILLENCOURT-ST-OLLE
Tél : 03 27 72 94 94
CONTACT@U2R.FR - WWW.RENSON.FR