MOTOPOMPE HAUTE PRESSION

EAUX CLAIRES - HMT MAXIMALE : 60 m

Débit maximal : 24 m³/h - 400 L/min

Réf. **980008**

Avantages

- **Compensez le dénivelé et les pertes de charge** grâce à une hauteur manométrique maximale de 60 m.
- **Arrosez sans alimentation électrique** grâce au moteur essence 4 temps.
- **Ajustez le fonctionnement à votre installation** avec la commande d'accélérateur.
- **Protégez l'ensemble moteur-pompe** pendant les déplacements grâce au châssis tubulaire périphérique.

Cadre d'utilisation

- Arrosage nécessitant de la pression.
- Installations avec dénivelé.
- Transfert d'eaux claires.
- Utilisation du moteur à l'extérieur uniquement.

Caractéristiques principales

- **Hauteur manométrique maximale : 60 m.**
- Débit maximal : **24 m³/h - 400 L/min.**
- Hauteur d'aspiration maximale : **8 m.**
- Aspiration et refoulement : **Ø 50 mm - 2".**
- Poids net : **28 kg.**



Livré avec

Crépine d'aspiration, raccord de connexion et colliers de serrage.

TABLEAU TECHNIQUE

Dimensions L × l × H :	520 × 415 × 460 mm	**Moteur :**	Essence 4 temps
Cylindrée :	196 cm³	**Régime moteur :**	3 600 tr/min
Réservoir carburant :	3,6 L	**Capacité d'huile :**	0,6 L

Accessoires conseillés - vendus séparément



Tuyau Spiralex DN50
5 m - aspiration
Réf. 817108



Tuyau Heliflat DN50
10 m - refoulement
Réf. 817386



Tuyau Heliflat DN50
50 m - refoulement
Réf. 101787

Le débit disponible dépend du dénivelé et des pertes de charge. Le débit maximal et la HMT maximale ne sont pas obtenus simultanément. Remplir le corps de pompe avant démarrage. Ne jamais fonctionner à sec.

3 660232 982412

88,88€

ZA Actipole 2 - Avenue de la Solette, 59554 RAILLENCOURT-ST-OLLE
Tél : 03 27 72 94 94
CONTACT@U2R.FR - WWW.RENSON.FR